

# Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX 2

Art. 494006

Batteriebetrieb

## BESCHREIBUNG

Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX 2 - Art. 494006

Elektronische Waschtisch-Mischbatterie für Standmontage:  
Externe Elektronik-Box IP65.  
Betrieb mit 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345.  
Durchflussmenge voreingestellt auf 4 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.  
Verkalkungsarmer Strahlregler.  
Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).  
Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.  
Körper aus Messing verchromt.  
PEX-Anschlusschläuche mit Schutzfiltern und totraumfreien Magnetventilen G 3/8B.  
Verstärkte Befestigungen und Verdrehungssicherung durch 2 Edelstahlbolzen.  
Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.  
Seitlicher Mischhebel Standard mit einstellbarer Warmwasserbegrenzung.  
Magnetventile befinden sich vor der Mischkammer.  
Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.  
30 Jahre Garantie.

## TECHNISCHE DATEN

Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX 2 - Art. 494006

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versorgung                  | 6V-Batterie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Anschluss                   | G 3/8B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Technologie                 | Elektronisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Auslaufhöhe                 | 125 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Auslauflänge                | 145 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Durchflussmenge             | 4 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Normen und Zertifizierungen |     |
| Garantie                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ersatzteilsicherheit        |                                                                                                                                                                                                                                                              |



## VORTEILE



Wassersparnis von 85 %



Hygiene: handkontaktfreie Betätigung



Wartungshilfe über Diagnose-LED



Externe Elektronik-Box IP65

