

Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 2

Art. 444006

Batteriebetrieb



BESCHREIBUNG

Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 2 - Art. 444006

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Standmontage:

Externe Elektronik-Box IP65.

Betrieb mit 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345.

Durchflussmenge voreingestellt auf 4 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.

Verkalkungsarmer Strahlregler.

Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sekunden alle 24h nach der letzten Nutzung).

Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.

Körper aus Messing massiv verchromt.

PEX-Anschlusschlauch mit Schutzfilter und tottraumfreiem Magnetventil G 3/8B.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 2 - Art. 444006

Versorgung	6V-Batterie
Anschluss	G 3/8B
Technologie	Elektronisch
Auslaufhöhe	125 mm
Auslauflänge	145 mm
Durchflussmenge	4 l/min
Normen und Zertifizierungen	ACS   
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	

VORTEILE



Maximale Hygiene: berührungslos



Wassersparnis von 85 %



Externe Elektronik-Box IP65



Hygienespülung gegen Bakterienwachstum

