

Elektronisches Ventil TEMPOMATIC

Art. 441157

Netzbetrieb



BESCHREIBUNG

Elektronisches Ventil TEMPOMATIC - Art. 441157

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Hinterwandmontage:

Externe Elektronik-Box IP65.

Netzbetrieb mit integriertem Trafo 230/12 V.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.

Verkalkungsarmer Strahlregler.

Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).

Fester Auslauf verchromt L. 170 mm mit Verdrehsicherung und Kontermutter. Flächenbündige Rosette.

Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.

Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.

Für Wandstärke ≤ 155 mm.

Magnetventil G 3/8B mit Siebdichtung.

Gewindestangen zuschneidbar.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

VORTEILE



Maximale Hygiene: berührungslos



Wassersparnis von 90 %



Externe Elektronik-Box IP65



Hygienespülung gegen Bakterienwachstum

TECHNISCHE DATEN

Elektronisches Ventil TEMPOMATIC - Art. 441157

Versorgung	Netzbetrieb 230/12 V
Anschluss	G 3/8B
Technologie	Elektronisch
Tiefe	165 mm
Auslauflänge	170 mm
Durchflussmenge	3 l/min
Normen und Zertifizierungen	  
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	

