Elektronisches Ventil TEMPOMATIC

Art. 441157

Netzbetrieb

BESCHREIBUNG

Elektronisches Ventil TEMPOMATIC - Art. 441157

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Hinterwandmontage:
Externe Elektronik-Box IP65.
Netzbetrieb mit integriertem Trafo 230/12 V.
Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.
Verkalkungsarmer Strahlregler.
Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).
Fester Auslauf verchromt L. 170 mm mit Verdrehsicherung und Kontermutter.
Flächenbündige Rosette.
Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.
Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.
Für Wandstärke ≤ 155 mm.
Magnetventil G 3/8B mit Siebdichtung.
Gewindestangen zuschneidbar.
Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
30 Jahre Garantie.

VORTEILE

- Maximale Hygiene: berührungslos
- Wasserersparnis von 90 %
- Externe Elektronik-Box IP65
- Hygienespülung gegen Bakterienwachstum

TECHNISCHE DATEN

Elektronisches Ventil TEMPOMATIC - Art. 441157

Versorgung	Netzbetrieb 230/12 V
Anschluss	G 3/8B
Technologie	Elektronisch
Tiefe	165 mm
Auslauflänge	170 mm
Durchflussmenge	3 l/min
Normen und Zertifizierungen	ACS CE
Garantie	30 JAHRE
Ersatzteilsicherheit	50 JAHRE