

# Selbstschluss-Ventil TEMPOSTOP

Art. 744000



## BESCHREIBUNG

Selbstschluss-Ventil TEMPOSTOP - Art. 744000

Selbstschluss-Ventil für Waschtisch, Wandmontage:  
Laufzeit ~7 Sekunden.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.

Verkalkungsarmer, vandalengeschützter Strahlregler.

Körper aus Messing verchromt, Anschluss G 3/8B.

30 Jahre Garantie.

## VORTEILE



Wassersparnis von 85 %



Messing massiv verchromt



Wartung von vorne ohne  
Demontage der Armatur

## TECHNISCHE DATEN

Selbstschluss-Ventil TEMPOSTOP - Art. 744000

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschluss                      | G 3/8B                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Technologie                    | Selbstschließend                                                                                                                                                                                                                                            |
| Auslauflänge                   | 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Durchflussmenge                | 3 l/min                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Normen und<br>Zertifizierungen |    |
| Garantie                       |                                                                                                                                                                          |
| Ersatzteilsicherheit           |                                                                                                                                                                          |

