Strahlregler ECO verkalkungsarm

Art. 922024.2P

Voreingestellt auf 3 l/min

BESCHREIBUNG

Strahlregler ECO verkalkungsarm - Art. 922024.2P

Verkalkungsarmer Strahlregler voreingestellt auf 3 l/min (DELABIE-Patent). Durchflussmenge einstellbar von 1,5 bis 6 l/min bei 3 bar (abhängig von verwendeter Armatur), Einstellung von außen mit Innensechskantschlüssel 2,5 mm.
Strahlregler ohne Sieb: begrenzt Bakterienwachstum (verringert Rückstände von Wasser oder Schmutzpartikeln).
M24 x 1 AG.
Verpackungseinheit 2 Stück.
30 Jahre Garantie.
Die durch den Strahlregler ECO erzielbare Wasserersparnis übertrifft die Anforderungen der Durchflussklasse Z laut Norm DIN EN 246.

VORTEILE

- Durchflussmenge einstellbar von 1,5 bis 6 l/min
- Verkalkungsarm

TECHNISCHE DATEN

Strahlregler ECO verkalkungsarm - Art. 922024.2P

Anschluss	M24 x 1 AG
Durchflussmenge	3 l/min
Normen und Zertifizierungen	ACS
Garantie	30 JAHRE