

## Duschelement SECURITHERM

Art. 792300

Mit Thermostat, selbstschließend



### BESCHREIBUNG

Duschelement SECURITHERM - Art. 792300

Selbstschluss-Duschelement mit Thermostat:  
 Gehäuse aus anodisiertem Aluminium für Aufputzmontage.  
 Anschluss von oben mit geraden Vorabsperungen G 1/2B.  
 Thermostat-Mischbatterie für Brause SECURITHERM.  
 Temperatur einstellbar: Kaltwasser bis 38 °C; 1. Temperaturanschlag bei 38 °C, 2. Anschlag bei 41 °C.  
 Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.  
 Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.  
 Besonders leichte Betätigung.  
 Fester Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler.  
 Laufzeit ~30 Sekunden.  
 Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.  
 Verdeckte Befestigungen.  
 Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.  
 Das Produkt ist so konzipiert, dass es thermischen und chemischen Desinfektionen im Rahmen der geltenden Vorschriften standhält.  
 Selbstschluss-Duschelement geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.  
 30 Jahre Garantie.


### TECHNISCHE DATEN

Duschelement SECURITHERM - Art. 792300

Anschluss	G 1/2B
Technologie	Selbstschließend
Höhe	1.050 mm
Tiefe	65 mm
Breite	210 mm
Durchflussmenge	6 l/min
Temperaturanschlag	Thermostatgesteuert
Oberfläche	Aluminium

### VORTEILE

-  Thermostatgesteuerte Temperaturregelung
-  Sofortiges Schließen bei Kaltwasserausfall
-  Wasserersparnis von 80 %
-  Gehäuse aus Aluminium, Armaturenkörper aus Messing



Normen und  
Zertifizierungen

ACS



STF



---

Garantie



---

Ersatzteilsicherheit

