Duschelement SECURITHERM

Art. 792300

Mit Thermostat, selbstschließend



BESCHREIBUNG

Duschelement SECURITHERM - Art. 792300

Selbstschluss-Duschelement mit Thermostat:

Gehäuse aus anodisiertem Aluminium für Aufputzmontage.

Anschluss von oben mit geraden Vorabsperrungen G 1/2B.

Thermostat-Mischbatterie für Brause SECURITHERM.

Temperatur einstellbar: Kaltwasser bis 38 °C; 1. Temperaturanschlag bei 38 °C, 2. Anschlag bei 41 °C.

Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.

Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei

Warmwasserausfall.

Besonders leichte Betätigung.

Fester Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler.

Laufzeit ~30 Sekunden.

Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.

Verdeckte Befestigungen.

Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Das Produkt ist so konzipiert, dass es thermischen und chemischen

Desinfektionen im Rahmen der geltenden Vorschriften standhält.

Selbstschluss-Duschelement geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. 30 Jahre Garantie.

VORTEILE



Thermostatgesteuerte Temperaturregelung



Sofortiges Schließen bei Kaltwasserausfall



Wasserersparnis von 80 %




Gehäuse aus Aluminium, Armaturenkörper aus Messing

TECHNISCHE DATEN

Duschelement SECURITHERM - Art. 792300

Anschluss	G 1/2B
Technologie	Selbstschließend
Höhe	1.050 mm
Tiefe	65 mm
Breite	210 mm
Durchflussmenge	6 l/min
Temperaturanschlag	Thermostatgesteuert
Oberfläche	Aluminium













© DELABIE https://www.delabie.de

DELABIE

Garantie	30 Helen
Ersatzteilsicherheit	50° WE

© DELABIE https://www.delabie.de