Duschkombination TEMPOMIX



Art. 790909

Selbstschließend, mit Einhandsteuerung



BESCHREIBUNG

Duschkombination TEMPOMIX - Art. 790909

Selbstschluss-Duschkombination in Einputzrahmen:
Rosette verchromt Ø 195.
Standard-Einputzrahmen, nicht wasserdicht.
Einbautiefe einstellbar von 28 bis 43 mm.
Einhand-Selbstschlussmischer TEMPOMIX 3/4".
Suizidhemmende Kappe.
Temperatureinstellung und Auslösung über den Bediengriff.
Mit Warmwasserbegrenzung (justierbar durch den Installateur).
Laufzeit ~30 Sekunden, besonders leichte Betätigung.
Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.
Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler.
Anschlüsse G 1/2B für Kupferrohr Ø 14.
Mit integrierten Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.
Bediengriff aus Metall verchromt.
Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
30 Jahre Garantie.
Dieses Modell ist nicht mit einem wasserdichten Unterputzkasten ausgestattet, die Abdichtung der Unterputzaussparung gegen jedes Eindringen von Wasser sowie das Abfließen des durch Kondensation oder Undichtigkeiten entstandenen Wassers ist vom Installateur zu gewährleisten (siehe Montageanleitung).

VORTEILE

- Wasserersparnis von 80 %
- Für Unterputzmontage
- Mechanismus auf über 500.000 Betätigungen getestet
- Besonders leichte Betätigung

TECHNISCHE DATEN

Duschkombination TEMPOMIX - Art. 790909

Anschluss	1/2"
Technologie	Selbstschließend
Durchflussmenge	6 l/min
Normen und Zertifizierungen	ACS
Garantie	30 JAHRE



