Gruppenthermostat PREMIX COMFORT

Art. 731003

Für Mischwasser von 32 bis 42 °C



BESCHREIBUNG

Gruppenthermostat PREMIX COMFORT - Art. 731003

Gruppenthermostat für Mischwasser von 32 bis 42 °C:

Verbrühungsschutz.

Ausgleich von Temperaturschwankungen.

Schutzfilter und Rückflussverhinderer von außen zugänglich, ohne Demontage des Mechanismus.

Thermische Desinfektion ohne Spezialwerkzeug möglich (Entriegelungsknopf auf Bedienelement).

Austauschbare Kartusche mit Thermostatelement.

Körper aus hochwiderstandsfähigem, verchromten Messing.

Maximale Warmwassertemperatur: 85 °C.

Unterschied zwischen Warm- und Mischwasser: mindestens 15 °C.

Differenz Versorgungsdrücke: max. 1 bar (empfohlen 0,5 bar).

Min./Max. Betriebsdruck: 1 bis 10 bar (empfohlen 1 bis 5 bar).

Zufuhr Warmwasser links (rote Markierung) und Kaltwasser rechts (blaue Markierung).

Abgang Mischwasser nach oben (violette Markierung).

Für Abgang nach unten: Mischwasserabgang und Blindstopfen demontieren/austauschen.

Maximaltemperatur-Begrenzung durch den Installateur einstellbar.

Begrenzung des Verbrühungsrisikos durch Verringerung der Temperatur an den Entnahmestellen.

90 l/min - G 1".

30 Jahre Garantie.

VORTEILE



Automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall



Stabile Temperatur



Schutzfilter und Rückflussverhinderer zugänglich



Hochleistungsfähiges Thermostatelement

TECHNISCHE DATEN

Gruppenthermostat PREMIX COMFORT - Art. 731003

Anschluss	G 1B
Technologie	Thermostatgesteuert
Höhe	80 mm
Tiefe	23 mm
Länge	160 mm
Durchflussmenge	90 l/min
Normen und Zertifizierungen	ACS BELGADIA
Garantie	30 BHY
Ersatzteilsicherheit	50° HARVE

