Thermostat-Mischbatterie PREMIX COMPACT

Art. 733015

Für Mischwasser von 30 bis 60 °C



BESCHREIBUNG

Thermostat-Mischbatterie PREMIX COMPACT - Art. 733015

Thermostat-Mischbatterie zur Bereitstellung von Mischwasser von 30 bis 60 °C:
Zur Versorgung von 2 bis 6 Entnahmestellen (je nach Durchflussmenge).
Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kalt- oder Warmwasserausfall.
Temperatur einstellbar zwischen 30 und 60 °C, vom Installateur verriegelbar.
Körper aus Messing.
Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.
Empfohlener Durchfluss: von 5 bis 18 l/min.
Thermische Desinfektionen möglich.
G 1/2B.
Mittenabstand 40 mm.
30 Jahre Garantie.

VORTEILE

- Abschaltung bei Kalt- oder Warmwasserausfall
- Stabile Temperatur
- Schutzfilter und Rückflussverhinderer zugänglich
- Hochleistungsfähiges Thermostatelement

TECHNISCHE DATEN

Thermostat-Mischbatterie PREMIX COMPACT - Art. 733015

Anschluss	G 1/2B
Technologie	Thermostatgesteuert
Länge	120 mm
Oberfläche	Vernickelt
Normen und Zertifizierungen	ACS
Garantie	30 JAHRE

