

Urinalspüler TEMPOMATIC

Art. 428150

Elektronisch, für Netzbetrieb



BESCHREIBUNG

Urinalspüler TEMPOMATIC - Art. 428150

Elektronischer Druckspüler für Urinal, Hinterwandmontage:
 Netzbetrieb, Elektronik-Box 12 V mit Magnetventil, Schutzfilter und Vorabsperrung G 1/2B.
 Für Hinterwandmontage ≤ 155 mm.
 Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.
 Erfassungsbereich, Spülzeit und Spülmenge bei Installation einstellbar.
 Trafo 230/12 V einplanen.
 Erfassung nach 3 Sekunden Anwesenheit.
 Automatische Vorspülung möglich.
 Spülzeit ~ 3 Sekunden, einstellbar von 3 bis 12 Sekunden.
 Hygienespülung alle 24 h nach der letzten Nutzung: verhindert Austrocknen des Geruchverschlusses.
 Spülmenge 0,3 l/Sek. bei 3 bar, einstellbar.
 Flächenbündige Rosette.
 Gewindestange zuschneidbar.
 Geeignet für Regenwasser.
 Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
 30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Urinalspüler TEMPOMATIC - Art. 428150

Versorgung	Netzbetrieb 12 V
Anschluss	1/2"
Technologie	Elektronisch
Länge	155 mm
Durchflussmenge	0,3 l/Sek.
Normen und Zertifizierungen	  
Garantie	

VORTEILE



Maximale Hygiene: berührungslos



ECO-Spülzeit 3 Sekunden



Für Hinterwandmontage



Hygienespülung

