Urinalspüler TEMPOMATIC

Art. 428200

Elektronisch, für Netzbetrieb



BESCHREIBUNG

Urinalspüler TEMPOMATIC - Art. 428200

Elektronischer Druckspüler für Urinal, Hinterwandmontage:
Netzbetrieb, Elektronik-Box 12 V mit Magnetventil, Schutzfilter und Vorabsperrung G 1/2B.
Für Hinterwandmontage ≤ 225 mm.
Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.
Erfassungsbereich, Spülzeit und Spülmenge bei der Installation einstellbar.
Trafo 230/12 V einplanen.
Erfassung nach 3 Sekunden Anwesenheit.
Automatische Vorspülung möglich.
Spülzeit ~3 Sekunden, einstellbar von 3 bis 12 Sekunden.
Hygienespülung alle 24 h nach der letzten Nutzung: verhindert Austrocknen des Geruchverschlusses.
Spülmenge 0,3 l/Sek. bei 3 bar, einstellbar.
Flächenbündige Rosette.
Gewindestange zuschneidbar.
Geeignet für Regenwasser.
Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
30 Jahre Garantie.

VORTEILE

- Maximale Hygiene: berührungslos
- ECO-Spülzeit 3 Sekunden
- Für Hinterwandmontage
- Hygienespülung

TECHNISCHE DATEN

Urinalspüler TEMPOMATIC - Art. 428200

Versorgung	Netzbetrieb 12 V
Anschluss	1/2"
Technologie	Elektronisch
Länge	225 mm
Durchflussmenge	0,3 l/Sek.
Normen und Zertifizierungen	CE
Garantie	30 JAHRE

