

WC-Druckspüler TEMPOFLUX

2

Art. 762150

Selbstschließend, Zweimengenspülung 3/6l



BESCHREIBUNG

WC-Druckspüler TEMPOFLUX 2 - Art. 762150

Selbstschluss-Druckspüler für WC, Hinterwandmontage:
 Für Wandstärke ≤ 140 mm.
 Zweimengenspülung 3l/6l einstellbar auf 2l/4l.
 Besonders leichte Betätigung.
 Rohrunterbrecher.
 Integrierte Vorabsperrung mit Durchfluss-/Spülmengeneinstellung.
 Körper aus Messing massiv.
 Bedienelement aus Metall verchromt.
 Anschluss von oben G 3/4B.
 Abgang mit Steckmuffe für PVC-Rohr $\varnothing 26/32$.
 Gewindestange zuschneidbar.
 Geräuschpegel gemäß DIN-EN 12541 Klasse II.
 Versorgungsanschluss: freier Innendurchmesser mindestens 20 mm.
 Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek. bei 1 bar Fließdruck.
 Geeignet für Regenwasser.
 Geeignet für spülrandlose WCs ohne Durchflussbegrenzer.
 Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
 30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

WC-Druckspüler TEMPOFLUX 2 - Art. 762150

Anschluss	3/4"
Technologie	Selbstschließend
Länge	140 mm
Durchflussmenge	3l/6l
Normen und Zertifizierungen	 
Garantie	

VORTEILE



Besonders leichte Betätigung



Zweimengenspülung 3l/6l



Druckspüler: ohne stagnierendes Wasser



Für Hinterwandmontage

