Geschirrspülbrause-Garnitur für Wandmontage mit Zweigriffmischer



Art. G6432

Mit Auslaufventil und Schwenkauslauf ausziehbar

BESCHREIBUNG

Geschirrspülbrause-Garnitur für Wandmontage mit Zweigriffmischer - Art. G6432

Geschirrspülbrause-Garnitur komplett mit Auslaufventil, geeignet für die intensive Nutzung in Großküchen.
Zweigriffmischer für Wandmontage G 3/4 mit Mittenabstand 150 mm inklusive:
- Oberteile mit Dreikantgriffen.
- Rückflussverhinderer im Armaturenkörper integriert.
Auslaufventil mit Schwenkauslauf ausziehbar L. 200-290, Durchflussmenge 20 l/min.
- Oberteil mit Dreikantgriff.
Handbrause weiß mit einstellbarem Strahl G 1/2B, Durchflussmenge 9 l/min (Art. 433000).
Handbrause mit verkalkungsarmer Düse und Stoßschutz.
Panzerschlauch L. 0,95 m weiß Lebensmittelqualität.
Steigrohr 3/4" aus Edelstahl.
Einstellbare Schelle für Wandbefestigung.
Edelstahl-Tragfeder.
Geschirrspülbrause-Garnitur mit 30 Jahren Garantie.

VORTEILE

- Schnelles Befüllen: volle Wasserleistung 20 l/min
- Auslaufventil ausziehbar und schwenkbar
- Erhöhte Widerstandsfähigkeit: Spindelabdichtung
- Verdrehschutz-Verschraubungen und PVC-Panzerung

TECHNISCHE DATEN

Geschirrspülbrause-Garnitur für Wandmontage mit Zweigriffmischer - Art. G6432

Anschluss	G 3/4
Höhe	770-840 mm
Auslaufhöhe	Handbrause: 100-170 mm
Durchflussmenge	Auslaufventil: 20 l/min; Handbrause: 9 l/min
Wandabstand	35-162 mm
Oberfläche	Edelstahl
Normen und Zertifizierungen	ACS, BELGAQUA
Garantie	30 JAHRE
Ersatzteilsicherheit	50 JAHRE

