

Geschirrspülbrause-Garnitur für Wandmontage mit Zweigriffmischer

Art. 5634

Mit Auslaufventil und schwenkbarem Auslaufrohr



BESCHREIBUNG

Geschirrspülbrause-Garnitur für Wandmontage mit Zweigriffmischer -

[Art. 5634](#)

Geschirrspülbrause-Garnitur komplett, mit Auslaufventil, geeignet für die intensive Nutzung in Großküchen.

Zweigriffmischer für Wandmontage G 3/4, Mittenabstand einstellbar, inklusive:

- Oberteile mit verstärktem Mechanismus und ergonomischen Kugelgriffen.
- S-Anschlüsse G 1/2B x G 3/4B.
- Rückflussverhinderer im Armaturenkörper integriert.
- Auslaufventil mit schwenkbarem Auslaufrohr L. 200.
- Volle Wasserleistung 25 l/min nach 1/4-Umdrehung.
- Oberteil mit verstärktem Mechanismus und ergonomischem Kugelgriff.
- Handbrause schwarz mit einstellbarem Strahl, Durchflussmenge 9 l/min (Art. 433010).
- Handbrause mit verkalkungsarmer Düse und Stoßschutz.
- Panzerschlauch L. 0,95 m schwarz Lebensmittelqualität.
- Steigrohr 3/4" aus Edelstahl.
- Einstellbare Schelle für Wandbefestigung.
- Edelstahl-Tragfeder.
- Geschirrspülbrause-Garnitur mit 30 Jahren Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Geschirrspülbrause-Garnitur für Wandmontage mit Zweigriffmischer -

[Art. 5634](#)

Anschluss	G 1/2B
Höhe	860-930 mm
Auslaufhöhe	235-305 mm
Durchflussmenge	Auslaufventil: 25 l/min; Handbrause: 9 l/min
Wandabstand	35-162 mm
Oberfläche	Edelstahl
Normen und Zertifizierungen	   
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	

VORTEILE



Schnelles Befüllen: volle Leistung nach 1/4-Umdr.



Verdrehschutz-Verschraubungen und PVC-Panzerung



Komfort: Schwenkauslauf, ergonomische Kugelgriffe



Hygiene: Hytrel-Schlauch, verkalkungsarme Handbr.

