# Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage - 45 l/min

Art. 5640T3

Schwenkauslauf oben H. 190 L. 300



## BESCHREIBUNG

**Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage - 45 l/min** - Art. 5640T3

Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage mit schwenkbarem Auslaufrohr H. 190 L. 300.
Auslauf mit glatten Innenflächen mit sternförmigem Strahlregler.
Oberteile mit integrierter Spindelabdichtung und verstärktem Mechanismus.
Ergonomische, stoßfeste Kugelgriffe.
Durchflussmenge 45 l/min bei 3 bar.
Vollständige Öffnung nach 1/4-Umdrehung.
Armaturenkörper und Auslauf aus Messing verchromt.
Flexible PEX-Anschlussschläuche G 3/8.
Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.
Mischer geeignet für die intensive Nutzung in Großküchen.
Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

## VORTEILE

- Schnelles Befüllen: Durchfluss 45 l/min bei 3 bar
- Stoßfeste abnutzungsarme Griffe
- Körper + Auslauf Messing verchromt, Verdrehschutz
- Maximale Hygiene: Auslauf innen glatt

## TECHNISCHE DATEN

**Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage - 45 l/min** - Art. 5640T3

| | |
|---|---|
| Anschluss | G 3/8 |
| Höhe | 270 mm |
| Auslaufhöhe | 190 mm |
| Auslauflänge | 300 mm |
| Durchflussmenge | 45 l/min bei 3 bar |
| Oberfläche | Messing verchromt |
| Normen und Zertifizierungen | ACS |
| Garantie | 30 JAHRE |
| Ersatzteilsicherheit | 50 JAHRE |

