

Zweigriffmischer für Einloch- Standmontage - 45 l/min

Art. G66452

Schwenkauslauf oben L. 200 H. 190

BESCHREIBUNG

Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage - 45 l/min - Art. G66452

Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage für Großküche.
Zweigriffmischer für Spültische und -wannen mit schwenkbarem Auslaufrohr
H. 190 L. 200.

Auslauf mit glatten Innenflächen mit sternförmigem Strahlregler.
Oberteile mit integrierter Spindelabdichtung und Dreikantgriffen.
Durchflussmenge 45 l/min bei 3 bar.

Armaturenkörper und Auslauf aus Messing verchromt.

Flexible PEX-Anschlusschläuche G 3/8.

Mischer geeignet für die intensive Nutzung in Großküchen.

Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage - 45 l/min - Art. G66452

Anschluss	G 3/8
Höhe	270 mm
Auslaufhöhe	190 mm
Auslauflänge	200 mm
Durchflussmenge	45 l/min
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	  
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	



VORTEILE



Schnelles Befüllen: Durchfluss 45 l/min bei 3 bar



Körper & Auslauf Messing für intensive Nutzung



Maximale Hygiene: Auslauf innen glatt



Hohe Widerstandsfähigkeit: verstärkte Befestigung

