Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage - 45 l/min

Art. G66453

Schwenkauslauf oben L. 300 H. 290



Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage - 45 l/min - Art. G66453

Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage für Großküche.

Zweigriffmischer für Spültische und -wannen mit schwenkbarem Auslaufrohr H. 290 L. 300.

Auslauf mit glatten Innenflächen mit sternförmigem Strahlregler.

Oberteile mit integrierter Spindelabdichtung und Dreikantgriffe.

Durchflussmenge 45 l/min bei 3 bar.

Armaturenkörper und Auslauf aus Messing verchromt.

Flexible PEX-Anschlussschläuche G 3/8.

Mischer geeignet für die intensive Nutzung in Großküchen.

Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage - 45 l/min - Art. G66453

Anschluss	G 3/8
Höhe	370 mm
Auslaufhöhe	290 mm
Auslauflänge	300 mm
Durchflussmenge	45 l/min
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	ACS 😰 🔁
Garantie	20#
Garantie	SU S





Schnelles Befüllen: Durchfluss 45 l/min bei 3 bar




Körper & Auslauf Messing für intensive Nutzung



Maximale Hygiene: Auslauf innen glatt



Hohe Widerstandsfähigkeit: verstärkte Befestigung



© DELABIE https://www.delabie.de