Zweigriffmischer für Zweiloch-Standmontage - 60 l/min

Art. 5641T2

Schwenkauslauf oben L. 200 H. 220



Zweigriffmischer für Zweiloch-Standmontage - 60 l/min - Art. 5641T2

Zweigriffmischer für Zweiloch-Standmontage G 1/2B, Mittenabstand 150 mm. Schwenkbares Auslaufrohr Ø 22 H. 220 L .200 mit sternförmigem Strahlregler. Oberteile mit integrierter Spindelabdichtung und verstärktem Mechanismus. Ergonomische, stoßfeste Kugelgriffe.

Durchflussmenge 60 l/min bei 3 bar nach 1/4-Umdrehung.

Volle Wasserleistung 90 I/min bei 3 bar.

Auslauf innen glatt.

Gegossener Armaturenkörper sowie Auslauf aus Messing verchromt.

Verstärkte Befestigung.

Modell ermöglicht Montage unmittelbar an der Wand.

30 Jahre Garantie.



VORTEILE



Durchflussmenge 60 l/min nach 1/4-Umdrehung



Gusskörper sowie Auslauf aus Messing verchromt



Modell ermöglicht Montage unmittelbar an der Wand




Auslauf innen glatt

TECHNISCHE DATEN

Zweigriffmischer für Zweiloch-Standmontage - 60 l/min - Art. 5641T2

Anschluss	G 1/2B
Höhe	300 mm
Auslaufhöhe	220 mm
Auslauflänge	200 mm
Durchflussmenge	60 l/min nach 1/4-Umdrehung, volle Wasserleistung 90 l/min
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	ACS B
Garantie	30
Ersatzteilsicherheit	50 m



© DELABIE https://www.delabie.de