## Zweigriffmischer für Zweiloch-Wandmontage - 60 l/min

Art. 5645T2

Schwenkauslauf unten L. 200



## **BESCHREIBUNG**

Zweigriffmischer für Zweiloch-Wandmontage - 60 l/min - Art. 5645T2

Zweigriffmischer für Zweiloch-Wandmontage mit Schwenkauslauf unten Ø 22 L. 200 mit Strahlregler mit Messingstern.

Oberteile mit integrierter Spindelabdichtung und verstärktem Mechanismus. Ergonomische, stoßfeste Kugelgriffe.

Durchflussmenge 60 l/min bei 3 bar nach 1/4-Umdrehung.

Volle Wasserleistung 90 l/min bei 3 bar.

Auslauf innen glatt.

Gegossener Armaturenkörper sowie Auslauf aus Messing verchromt.

S-Anschlüsse G 1/2B x G 3/4B mit Rosetten.

Kann oberhalb eines Ausgussbeckens montiert werden.

30 Jahre Garantie.

## VORTEILE



Durchflussmenge 60 l/min nach 1/4-Umdrehung



Gusskörper sowie Auslauf aus Messing verchromt



Für freistehende Küchen

## **TECHNISCHE DATEN**

Zweigriffmischer für Zweiloch-Wandmontage - 60 l/min - Art. 5645T2

Anschluss	G 1/2B
Auslauflänge	200 mm
Durchflussmenge	60 l/min
Wandabstand	57 mm
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	ACS E
Garantie	<b>30</b> ##
Ersatzteilsicherheit	<b>50</b> # MICHICAGO



