

Zweigriffmischer für Zweiloch-Wandmontage - 60 l/min

Art. 5647T3

Schwenkauslauf oben L. 300



BESCHREIBUNG

Zweigriffmischer für Zweiloch-Wandmontage - 60 l/min - Art. 5647T3

Zweigriffmischer für Zweiloch-Wandmontage mit Schwenkauslauf oben Ø 22 L. 300 mit sternförmigem Strahlregler.

Oberteile mit integrierter Spindelabdichtung und verstärktem Mechanismus.

Ergonomische, stoßfeste Kugelgriffe.

Durchflussmenge 60 l/min bei 3 bar nach 1/4-Umdrehung.

Volle Wasserleistung 90 l/min bei 3 bar.

Auslauf innen glatt.

Gegossener Armaturenkörper sowie Auslauf aus Messing verchromt.

S-Anschlüsse G 1/2B x G 3/4B mit Rosetten.

Kann oberhalb eines Ausgussbeckens montiert werden.

30 Jahre Garantie.

VORTEILE



Durchflussmenge 60 l/min nach 1/4-Umdrehung



Gusskörper sowie Auslauf aus Messing verchromt



Für freistehende Küchen



Auslauf innen glatt

TECHNISCHE DATEN

Zweigriffmischer für Zweiloch-Wandmontage - 60 l/min - Art. 5647T3

Anschluss	G 1/2B
Auslaulänge	300 mm
Durchflussmenge	60 l/min
Wandabstand	57 mm
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	  
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	

