

Notdusche für Wandmontage

Art. 9108

Mit Handbetätigung



BESCHREIBUNG

Notdusche für Wandmontage - Art. 9108

Notdusche für UP-Wandmontage mit Handbetätigung ausgestattet mit: Standardmäßig frostgeschütztes System.

Kreisförmiger Brausekopf Ø 250 mm aus stoßfestem, grünen ABS. Rasches Öffnen/Schließen durch vernickeltes Messingventil mit 1/4-Umdrehung.

Zum Öffnen des Wasserflusses: Betätigung der Zugstange mit Dreiecksgriff. Bei Loslassen des Griffs stoppt die Dusche nicht.

Zum Stoppen der Wasserflusses: Hochziehen des Griffs.

Durchflussmenge 132 l/min bei 3 bar Fließdruck.

Wasseranschluss G 1.

Rohre aus verzinktem Stahl (Oberfläche pulverbeschichtet grau), Zugstange mit Dreiecksgriff aus Messing (Oberfläche pulverbeschichtet grün).

Normgerechtes Erste-Hilfe-Hinweisschild „Notdusche“ im Lieferumfang enthalten.

Montage durch die Wand, Unterputz oder unter abgehängter Decke (Bogen 1" und Schelle einplanen).

30 Jahre Garantie.

VORTEILE



Frostschutz-System: standardmäßig frostgeschützt



Sanfter Strahl, schnelles und einfaches Öffnen



Wartung ohne Demontage der Einrichtung



Hohe Durchflussrate zur schnellen Dekontamination

TECHNISCHE DATEN

Notdusche für Wandmontage - Art. 9108

Höhe	450 mm
Länge	625 mm
Durchflussmenge	132 l/min bei 3 bar Fließdruck
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Normen und Zertifizierungen	  
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	

