

WC-Druckspüler TEMPOFLUX

2

Art. 762901

Selbstschließend, Einmengenspülung 6 l



BESCHREIBUNG

WC-Druckspüler TEMPOFLUX 2 - Art. 762901

Selbstschluss-Druckspüler für WC, Unterputzmontage:
 Rosette Ø 195 aus Metall verchromt mit verdeckter Schraubbefestigung.
 Universal-Einputzrahmen.
 Einbautiefe einstellbar von 0 bis 20 mm.
 Einmengenspülung 6 l.
 Besonders leichte Betätigung.
 Rohrunterbrecher.
 Integrierte Vorabspernung mit Durchfluss-/Spülmengeneinstellung.
 Körper aus Messing massiv.
 Bedienelement aus Metall verchromt.
 Anschluss von oben G 3/4B.
 Abgang mit Steckmuffe für PVC-Rohr Ø 26/32.
 Geräuschpegel gemäß DIN-EN 12541 Klasse II.
 Versorgungsanschluss: freier Innendurchmesser mindestens 20 mm.
 Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek bei 1 bar Fließdruck.
 Geeignet für Regenwasser.
 Geeignet für spülrandlose WCs ohne Durchflussbegrenzer und für bewegungseingeschränkte Personen.
 30 Jahre Garantie.
 Dieses Modell ist nicht mit einem wasserdichten Unterputzkasten ausgestattet. Die Abdichtung der Unterputzaussparung gegen jedes Eindringen von Wasser sowie das Abfließen des durch Kondensation oder Undichtigkeiten entstandenen Wassers ist vom Installateur zu gewährleisten (siehe Montageanleitung).

VORTEILE



Besonders leichte Betätigung



Druckspüler: ohne stagnierendes Wasser



Für Unterputzmontage



Starke aufeinanderfolgende Spülung

TECHNISCHE DATEN

WC-Druckspüler TEMPOFLUX 2 - Art. 762901

Anschluss	3/4"
Technologie	Selbstschließend
Durchflussmenge	6 l
Oberfläche	Metall verchromt
Normen und Zertifizierungen	 
Garantie	

