

Geschirrspülbrause-Garnitur für Wandmontage mit Zweigriffmischer

Art. G6433

Ohne Auslaufventil

BESCHREIBUNG

Geschirrspülbrause-Garnitur für Wandmontage mit Zweigriffmischer - Art. G6433

Geschirrspülbrause-Garnitur komplett ohne Auslaufventil.
Geeignet für die intensive Nutzung in der Großküche.
Zweigriffmischer für Wandmontage G 3/4 mit Mittenabstand 150 mm inklusive:
- Oberteile mit Dreikantgriffen.
- Rückflussverhinderer im Armaturenkörper integriert.
Handbrause mit einstellbarem Strahl weiß G 1/2B, Durchflussmenge 9 l/min (Art. 433000).
Verkalkungsarme Handbrause mit Stoßschutz.
Panzerschlauch L. 0,95 m weiß Lebensmittelqualität.
Steigrohr 3/4" aus Edelstahl.
Einstellbare Schelle für Wandbefestigung.
Edelstahl-Tragfeder.
Geschirrspülbrause-Garnitur mit 30 Jahren Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Geschirrspülbrause-Garnitur für Wandmontage mit Zweigriffmischer - Art. G6433

Anschluss	G 3/4
Höhe	770-840 mm
Auslaufhöhe	Handbrause: 100-170 mm
Durchflussmenge	Handbrause: 9 l/min
Wandabstand	35-162 mm
Oberfläche	Edelstahl
Normen und Zertifizierungen	   
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	



VORTEILE



Erhöhte Widerstandsfähigkeit:
Spindelabdichtung



Verdrehschutz-Verschraubungen
und PVC-Panzerung



Komfort: Handbrause mit
einstellbarem Strahl



Hygiene: PVC-Schlauch,
verkalkungsarme Handbr.

