

Duschelement SECURITHERM

Art. 792305

Mit Thermostat, selbstschließend



BESCHREIBUNG

Duschelement SECURITHERM - Art. 792305

Selbstschluss-Duschelement mit Thermostat:
 Gehäuse aus anodisiertem Aluminium für Aufputzmontage.
 Anschluss von oben mit geraden Vorabsperren G 1/2B.
 Thermostat-Mischbatterie SECURITHERM.
 Temperatur einstellbar: Kaltwasser bis 38 °C; 1. Temperaturanschlag bei 38 °C,
 2. Anschlag bei 41 °C.
 Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.
 Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.
 Geeignet für thermische Desinfektionen.
 Besonders leichte Betätigung.
 Laufzeit ~30 Sekunden.
 Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.
 Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit
 automatischem Durchflussmengenregler.
 Seifenablage.
 Verdeckte Befestigungen.
 Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.
 Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
 30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Duschelement SECURITHERM - Art. 792305

Anschluss	G 1/2B
Technologie	Selbstschließend
Höhe	1.050 mm
Tiefe	65 mm
Breite	210 mm
Durchflussmenge	6 l/min
Temperaturanschlag	Thermostatgesteuert
Oberfläche	Aluminium
Normen und Zertifizierungen	  
Garantie	

VORTEILE

- 
 Thermostatgesteuerte
Temperaturregelung
- 
 Sofortiges Schließen bei
Kaltwasserausfall
- 
 Wasserersparnis von 80 %
- 
 Gehäuse aus Aluminium,
Armaturenkörper aus Messing

