

Duschelement TEMPOMATIC

Art. 452300

Elektronisch



BESCHREIBUNG

Duschelement TEMPOMATIC - Art. 452300

Elektronisches Duschelement:

Gehäuse aus anodisiertem Aluminium für Aufputzmontage.

Anschluss von oben mit gerader Vorabsperrung G 1/2B.

Elektronikarmatur TEMPOMATIC für Versorgung mit vorgemischtem Wasser.

Betrieb durch 6V-Lithium-Batterie Typ CR-P2.

Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, Auslösung bei Annäherung der Hand 4 cm vor den Sensor.

Gezielte Abschaltung, andernfalls automatisch nach ~60 Sekunden.

Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).

Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.

Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler.

Verdeckte Befestigungen.

Mit Schutzfilter.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Duschelement TEMPOMATIC - Art. 452300

Versorgung	6V-Batterie
Anschluss	G 1/2B
Technologie	Elektronisch
Höhe	1.050 mm
Tiefe	65 mm
Breite	210 mm
Durchflussmenge	6 l/min
Oberfläche	Aluminium
Normen und Zertifizierungen	ACS  
Garantie	

VORTEILE



Maximale Hygiene: berührungslos



Hygienespülung gegen Bakterienwachstum

