# **Duschelement SECURITHERM**

Art. 792313

Mit Thermostat, selbstschließend



## **BESCHREIBUNG**

**Duschelement SECURITHERM - Art. 792313** 

Selbstschluss-Duschelement mit Thermostat:

Gehäuse aus Edelstahl satiniert für Aufputzmontage, große Ausführung.

Anschluss verdeckt mit flexiblen Schläuchen G 1/2B.

Thermostat-Mischbatterie für Brause SECURITHERM.

Temperatur einstellbar: Kaltwasser bis 38 °C; 1. Temperaturanschlag bei 38 °C, 2. Anschlag bei 41 °C.

Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.

Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei

Warmwasserausfall.

Geeignet für thermische Desinfektionen.

Besonders leichte Betätigung.

Laufzeit ~30 Sekunden.

Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.

Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler.

Mit Vorabsperrungen G 1/2B.

Verdeckte Befestigungen.

Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Duschelement geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

### **VORTEILE**



Thermostatgesteuerte Temperaturregelung



Sofortiges Schließen bei Kaltwasserausfall



Wasserersparnis von 80 %



Gehäuse aus Edelstahl, Armaturenkörper aus Messing

### **TECHNISCHE DATEN**

#### Duschelement SECURITHERM - Art. 792313

Anschluss	G 1/2B
Technologie	Selbstschließend
Höhe	1.220 mm
Tiefe	100 mm
Breite	250 mm
Durchflussmenge	6 l/min
Temperaturanschlag	Thermostatgesteuert
Oberfläche	Edelstahl
Normen und Zertifizierungen	ACS STF
Garantie	<b>30</b> HH



