## **Duschelement SECURITHERM**

Art. 792344

Mit Thermostat und zwei Oberteilen, mechanisch



## **VORTEILE**



Thermostatgesteuerte Temperaturregelung



Sofortiges Schließen bei Kaltwasserausfall



Fester Brausekopf oder Handbrause



Gehäuse aus Edelstahl, Armaturenkörper aus Messing

## **BESCHREIBUNG**

Duschelement SECURITHERM - Art. 792344

Duschelement mit 2 Oberteilen und Thermostat:

Gehäuse aus Edelstahl satiniert für Aufputzmontage, große Ausführung. Anschluss von oben mit geraden Vorabsperrungen G 1/2B.

Thermostat-Mischbatterie für Brause SECURITHERM.

Temperatur einstellbar: Kaltwasser bis 38 °C; 1. Temperaturanschlag bei 38 °C, 2. Anschlag bei 41 °C.

Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.

Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei

Warmwasserausfall.

Fester Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler 6 l/min bei 3 bar.

Handbrause mit Brauseschlauch abnehmbar durch Schnellkupplung mit Wasserstop, mit Wandhalter.

Nicht-selbstschließende Armaturen für die Betätigung des festen Brausekopfs ROUND und der Handbrause.

Geeignet für thermische Desinfektionen.

Verdeckte Befestigungen.

Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Duschelement geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

## **TECHNISCHE DATEN**

Duschelement SECURITHERM - Art. 792344

Anschluss	G 1/2B
Technologie	Nicht selbsttätig schließend
Höhe	1.220 mm
Tiefe	100 mm
Breite	250 mm
Durchflussmenge	6 l/min
Temperaturanschlag	Thermostatgesteuert
Oberfläche	Edelstahl
Normen und Zertifizierungen	ACS STF (D)
Garantie	30 News

