

Urinalspüler TEMPOFLUX

Art. 778755

Spülzeit 3 Sekunden, für Standard-Urinal Ø 35, Spülrohr gerade



BESCHREIBUNG

Urinalspüler TEMPOFLUX - Art. 778755

Selbstschluss-Druckspüler für Urinal, Aufputzmontage:
Für Standard- oder Absaugurinal.
Für Aufputzmontage.
Besonders leichte Betätigung.
Selbstschließend mit begrenzter Laufzeit auf ~3 Sekunden.
Rohrunterbrecher.
Spülmenge voreingestellt auf 0,15 l/Sek. bei 3 bar, einstellbar bis auf 0,3 l/Sek.
Innovatives System mit Vorabsperung und Durchflussmengeneinstellung in Rosette integriert (Patent).
Geeignet für Regenwasser.
Entspricht den Anforderungen der Norm DIN EN 12541 (Geräuschpegel Klasse II).
Körper aus Messing massiv verchromt G 1/2B.
Mit verchromtem, geraden Spülrohr und Spülrohrverbinder Ø 35.
Eckventil für Wandanschluss.
Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
30 Jahre Garantie.

VORTEILE



ECO-Spülzeit 3 Sekunden



Besonders leichte Betätigung



Vorabsperung in der Rosette integriert



Klares Design

TECHNISCHE DATEN

Urinalspüler TEMPOFLUX - Art. 778755

Anschluss	1/2"
Technologie	Selbstschließend
Höhe	320 mm
Durchflussmenge	0,15 l/Sek.
Wandabstand	50 mm
Normen und Zertifizierungen	
Garantie	

