Brausearmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP

Art. 2739TEPS

Einhebelmischer für Wandmontage, Bediengriff

BESCHREIBUNG

Brausearmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2739TEPS

Brause-Einhebelmischer für Wandmontage.
Einhebelmischer für Wandmontage mit Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.
Keramikkartusche Ø 40 mit Druckausgleichsfunktion und voreingestellter Warmwasserbegrenzung.
Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).
Konstante Temperatur, unabhängig von Druck- oder Durchflussschwankungen im Leitungsnetz.
Körper innen glatt und mit minimalem Wasservolumen.
Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min.
Körper aus Messing verchromt und Betätigung durch Bediengriff.
Brauseabgang G 1/2B mit integriertem Rückflussverhinderer.
Mischbatterie mit Standard S-Anschlüssen G 1/2B x G 3/4B.
Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.
Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM, besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.
Brausearmatur geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

VORTEILE

- Reduziert Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall
- EP-Technologie: reduziert Temperaturschwankungen
- Hygiene: innen glatt, begrenzt Bakterien
- Maximale Hygiene: geringes Wasservolumen

TECHNISCHE DATEN

Brausearmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2739TEPS

Anschluss	G 1/2B
Technologie	Einhebelmischer SECURITHERM mit Druckausgleichsfunktion
Breite	182 mm
Durchflussmenge	9 l/min
Temperaturanschlag	JA
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	ACS, BELGAQUA, WRAS
Garantie	30 JAHRE



Ersatzteilsicherheit