## **Duschelement SECURITHERM**

Art. 792504

Mit Thermostat, elektronische Ausführung für Netzbetrieb



#### **BESCHREIBUNG**

Duschelement SECURITHERM - Art. 792504

Elektronisches Duschelement mit Thermostat:

Gehäuse aus Edelstahl für Aufputzmontage, große Ausführung.

Anschluss von oben mit geraden Vorabsperrungen G 1/2B.

Thermostat-Mischbatterie SECURITHERM.

Temperatur einstellbar: Kaltwasser bis 38 °C; 1. Temperaturanschlag bei 38 °C, 2. Anschlag bei 41 °C.

Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.

Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei

Warmwasserausfall.

Geeignet für thermische Desinfektionen.

Netzbetrieb 230/6 V.

Auslösung bei Druck auf den elektronischen Tastschalter.

Gezielte Abschaltung, andernfalls automatisch nach ~60 Sekunden.

Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).

Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar einstellbar, Komfort-Regenstrahl

Brausekopf ROUND verchromt und vandalengeschützt.

Integrierte Seifenablage.

Verdeckte Befestigungen.

Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

#### **VORTEILE**



Wasserersparnis von 80 %



Hygienespülung gegen Bakterienwachstum



Thermostatgesteuerte Temperaturregelung





Sofortiges Schließen bei Kaltwasserausfall

### **TECHNISCHE DATEN**

Duschelement SECURITHERM - Art. 792504

Versorgung	Netzbetrieb 230/6 V
Anschluss	G 1/2B
Technologie	Elektronisch
Höhe	1.220 mm
Tiefe	100 mm
Breite	250 mm
Durchflussmenge	6 l/min
Temperaturanschlag	Thermostatgesteuert
Oberfläche	Edelstahl
Normen und Zertifizierungen	ACS 🔞





# **DELABIE**

Garantie



© DELABIE https://www.delabie.de