

Duschsystem mit Thermostataratur **SECURITHERM Securitouch**

Art. H9769SKIT

Set mit Thermostat-Mischbatterie ohne Rückflussverhinderer



BESCHREIBUNG

Duschsystem mit Thermostataratur SECURITHERM Securitouch - Art. H9769SKIT

Duschsystem mit Zweigriff-Thermostataratur.
Set mit Brause-Thermostataratur SECURITHERM.
Thermostat-Mischbatterie ohne Rückflussverhinderer an den Anschlüssen (begrenzt Bakterienwachstum).
Bauweise gewährleistet Schutz vor Rückfließen von Kalt- und Warmwasser.
Mischbatterie mit Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Ausfall der Kaltwasserversorgung.
Vermeidung Kaltwasserschokk: automatisches Schließen bei Ausfall der Warmwasserversorgung.
Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.
Temperaturwahl durch verkalkungsarme Thermostatkartusche.
Mengenwahl durch Keramikoberteil mit 1/4-Umdrehung.
Temperatureinstellbereich: bis 43 °C.
Doppelter Temperaturanschlag: 1. Anschlag bei 41 °C entriegelbar, 2. Anschlag bei 43 °C festgestellt.
Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bediengriffs oder Abschaltung der Kaltwasserversorgung.
Durchflussmenge begrenzt auf 9 l/min bei 3 bar.
Körper aus Messing verchromt und ergonomische Bediengriffe.
Brauseabgang G 1/2B.
Schutzfilter in den Muttern G 3/4 integriert.
Mischbatterie mit Standard S-Anschlüssen G 1/2B x G 3/4B.
• Höhenverstellbarer Brausekopf (Art. 813) auf verchromter Brausestange mit Brauseschieber (Art. 821) mit Seifenablage und Brauseschlauch (Art. 836T1).
• Fallsicherung für Handbrause (Art. 830).
Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
Thermostat-Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.
Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
Duschsystem mit 30 Jahren Garantie.

VORTEILE



SECURITHERM: optimierter Verbrühungsschutz



Maximale Hygiene: keine Rückflussverhinderer



Securitouch: Abschirmung gegen Verbrühen



Mit Thermostat: für maximale Temperaturstabilität

TECHNISCHE DATEN

Duschsystem mit Thermostatarmatur SECURITHERM Securitouch - Art. **H9769SKIT**

Anschluss	G 1/2B
Technologie	SECURITHERM Zweigriff-Thermostatarmatur, Securitouch, ohne Rückflussverhinderer in den Anschlüssen
Länge	260 mm
Durchflussmenge	9 l/min bei 3 bar
Temperaturanschlag	JA
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	ACS 
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	

