

Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP



Art. 2446LEPS

Mischbatterie für Wandmontage, Schwenkausl. L.150, Hygienehebel L.150

BESCHREIBUNG

Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2446LEPS

Waschtisch-Einhebelmischer für Wandmontage mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM.
 Mischbatterie mit flachem Schwenkauslauf unten L. 150 und Hygiene-Strahlregler, geeignet zur Anbringung eines endständigen Wasserfilters BIOFIL.
 Absoluter Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).
 Konstante Temperatur unabhängig von Druck- oder Durchflussschwankungen im Leitungsnetz.
 Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.
 Keramikkartusche Ø 40 mit Druckausgleichsfunktion und voreingestellter Warmwasserbegrenzung.
 Körper und Auslauf innen glatt und mit minimalem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).
 Durchflussmenge begrenzt auf 5 l/min.
 Körper aus Messing verchromt.
 Mit Hygienehebel L. 150.
 Mischbatterie mit Standard S-Anschlüssen G 1/2B x G 3/4B.
 Empfohlene Montagehöhe: 110-200 mm über dem Beckenrand.
 Einhebelmischer besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.
 Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
 Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.


TECHNISCHE DATEN

Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2446LEPS

Anschluss	G 1/2B
Technologie	Mischbatterie SECURITHERM EP, Securitouch
Auslauflänge	150 mm
Durchflussmenge	5 l/min
Temperaturanschlag	JA
Oberfläche	Messing verchromt

VORTEILE

-  EP-Technologie: reduziert TWW-Menge bei TW-Ausfall
-  Securitouch: Abschirmung gg. Verbrühen am Gehäuse
-  EP-Technologie: reduziert Druckschwankungen
-  Hygiene: innen glatt, begrenzt Keimwachstum



Normen und Zertifizierungen



Garantie



Ersatzteilsicherheit

