Duschelement SECURITHERM

Art. 792330

Selbstschließend, mit Thermostat und zwei Oberteilen



VORTEILE



Thermostatgesteuerte Temperaturregelung



Sofortiges Schließen bei Kaltwasserausfall



80 % Wasserersparnis



Gehäuse aus Aluminium, Armaturenkörper aus Messing

BESCHREIBUNG

Duschelement SECURITHERM - Art. 792330

Selbstschluss-Duschelement mit Thermostat und zwei Oberteilen:

Gehäuse aus anodisiertem Aluminium für Aufputzmontage.

Anschluss verdeckt mit flexiblen Schläuchen G 1/2B, ohne Vorabsperrungen.

Thermostat-Mischbatterie für Brause SECURITHERM.

Temperatur einstellbar: Kaltwasser bis 38 °C; 1. Temperaturanschlag bei 38 °C, 2. Anschlag bei 41 °C.

Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.

Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei

Warmwasserausfall.

Geeignet für thermische Desinfektionen.

Besonders leichte Betätigung.

Fester Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler 6 l/min bei 3 bar.

Handbrause mit Brauseschlauch abnehmbar durch Schnellkupplung mit Wasserstop und Wandhalter im Lieferumfang enthalten.

2 Selbstschluss-Oberteile mit Laufzeit ~30 Sekunden für Betätigung des festen Brausekopfes ROUND und der Handbrause mit Brauseschlauch. Verdeckte Befestigungen.


Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Selbstschluss-Duschelement geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. 30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Duschelement SECURITHERM - Art. 792330

Anschluss	G 1/2B
Technologie	Selbstschließend
Höhe	1.050 mm
Tiefe	67 mm
Breite	210 mm
Durchflussmenge	6 l/min
Temperaturanschlag	Thermostatgesteuert
Oberfläche	Aluminium
Normen und Zertifizierungen	ACS STF 💯 🗓



DELABIE

Garantie



© DELABIE https://www.delabie.de