

## Duschelement SECURITHERM

Art. 792334

Selbstschließend und mechanisch, mit Thermostat und zwei Oberteilen



### BESCHREIBUNG

Duschelement SECURITHERM - Art. 792334

Duschelement mit zwei Oberteilen und Thermostat:  
 Gehäuse aus Edelstahl satiniert für Aufputzmontage, große Ausführung.  
 Anschluss verdeckt mit flexiblen Schläuchen G 1/2B.  
 Thermostat-Mischbatterie für Brause SECURITHERM.  
 Temperatur einstellbar: Kaltwasser bis 38 °C; 1. Temperaturanschlag bei 38 °C,  
 2. Anschlag bei 41 °C.  
 Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.  
 Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.  
 Fester Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm  
 mit automatischem Durchflussmengenregler 6 l/min bei 3 bar.  
 Handbrause mit Brauseschlauch abnehmbar durch Schnellkupplung mit  
 Wasserstop, mit Wandhalter.  
 Selbstschluss-Armatur ~30 Sekunden mit besonders leichter Betätigung für die  
 Betätigung des festen Brausekopfs ROUND.  
 Nicht-selbstschließende Armatur für die Betätigung der Handbrause.  
 Geeignet für thermische Desinfektionen.  
 Mit Vorabsperungen.  
 Verdeckte Befestigungen.  
 Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.  
 Duschelement geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.  
 30 Jahre Garantie.

### VORTEILE

-  Thermostatgesteuerte  
Temperaturregelung
-  Sofortiges Schließen bei  
Kaltwasserausfall
-  Fester Brausekopf oder Handbrause
-  Gehäuse aus Edelstahl,  
Armaturenkörper aus Messing

### TECHNISCHE DATEN

Duschelement SECURITHERM - Art. 792334

Anschluss	G 1/2B
Technologie	Selbstschließend und mechanisch
Höhe	1.220 mm
Tiefe	100 mm
Breite	250 mm
Durchflussmenge	6 l/min
Temperaturanschlag	Thermostatgesteuert
Oberfläche	Edelstahl
Normen und Zertifizierungen	ACS  
Garantie	

