

Be-Line® Duschhandlauf T-Form mit vertikaler verschiebbarer Stange

Art. 511944W

Aluminium pulverbeschichtet matt weiß

BESCHREIBUNG

Be-Line® Duschhandlauf T-Form mit vertikaler verschiebbarer Stange - Art. 511944W

Be-Line® Handlauf T-Form Ø 35 mit verstellbarer, vertikaler Brausestange für Dusche.

2-Wand-Duschhandlauf Be-Line Ø 35.

Bietet Halt und Stütze im Stehen.

Für sicheres Betreten und Bewegen in der Dusche für bewegungseingeschränkte Personen.

Brauseschieber und/oder abnehmbare Seifenablage optional erhältlich.

Position der vertikalen Stange kann bei der Montage eingestellt werden:

Stange kann nach links oder rechts verschoben werden und passt sich so an die Installation an (Platzierung der Armaturen, Tiefe des Duschsitzes etc.).

Aluminiumrohr, Materialstärke 3 mm. Halterungen aus Aluminium massiv.

Abgerundetes Profil Ø 35 mit ergonomischer, flacher Vorderseite: verhindert Verdrehen der Hand am Griff und gewährleistet optimale Griffsicherheit.

Oberfläche Aluminium pulverbeschichtet matt weiß für visuell kontrastierende Gestaltung zu dunklen Wänden.

Homogene Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene.

38 mm Abstand zwischen Griff und Wand: Minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko von Knochenbrüchen bei Stürzen.

Verdeckte Befestigung.

Edelstahlschrauben Ø 8 x 70 mm für Massivwand im Lieferumfang enthalten.

Maße: 1.130 x 500 mm.

Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg.

30 Jahre Garantie auf die Stange, CE-Kennzeichnung.

TECHNISCHE DATEN

Be-Line® Duschhandlauf T-Form mit vertikaler verschiebbarer Stange - Art. 511944W

Höhe	1130 mm
Länge	500 mm
Durchmesser	Ø 35
Wandabstand	38 mm
Materialstärke	3 mm
Oberfläche	Aluminium pulverbeschichtet matt weiß



VORTEILE



Innovatives Design für Alle




Position der vertikalen Stange einstellbar



Komfort: Vorderseite verhindert Verdrehen der Hand



Auf mehr als 200 kg getestet



Normen und
Zertifizierungen



Garantie



Ersatzteilsicherheit

