

# Elektronisches Ventil BINOPTIC

Art. 498015

Batteriebetrieb

## BESCHREIBUNG

**Elektronisches Ventil BINOPTIC - Art. 498015**

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Standmontage:

Externe Elektronik-Box IP65.

Betrieb mit 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.

Verkalkungsarmer Strahlregler.

Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).

Aktiv-Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende. Körper aus Messing verchromt.

PEX-Anschlusschlauch mit Schutzfilter und Magnetventil G 3/8B.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.

Auslauf innen glatt und mit geringem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).

Tropfhöhe: 250 mm für Aufsatzbecken.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

## TECHNISCHE DATEN

**Elektronisches Ventil BINOPTIC - Art. 498015**

|                             |                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Versorgung                  | 6V-Batterie                                                                         |
| Anschluss                   | G 3/8B                                                                              |
| Technologie                 | Elektronisch                                                                        |
| Auslaufhöhe                 | 250 mm                                                                              |
| Auslauflänge                | 185 mm                                                                              |
| Durchflussmenge             | 3 l/min                                                                             |
| Normen und Zertifizierungen |  |
| Garantie                    |  |
| Ersatzteilsicherheit        |  |



## VORTEILE



90 % Wasserersparnis



Hygiene: handkontaktfreie Betätigung



Wartungshilfe über Diagnose-LED



Klares Design

