

# Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4

Art. 443510

Netzbetrieb mit UP-Netzteil, Vorabspernung



## BESCHREIBUNG

Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4 - Art. 443510

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Wandmontage:  
Netzbetrieb 230/6 V mit Unterputznetzteil.  
Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert.  
Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.  
Verkalkungsarmer Strahlregler.  
Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).  
Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.  
Körper aus Metall verchromt L. 190 mm.  
Abdeckkappe geschützt durch 2 verdeckte Befestigungen.  
Vorabspernung.  
Für Hinterwandmontage.  
Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.  
Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.  
30 Jahre Garantie.

## TECHNISCHE DATEN

Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4 - Art. 443510

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versorgung                  | Netzbetrieb 230/6 V (UP-Netzteil)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Anschluss                   | G 1/2B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Technologie                 | Elektronisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Auslauflänge                | 190 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Durchflussmenge             | 3 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Normen und Zertifizierungen |    <br> |
| Garantie                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ersatzteilsicherheit        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## VORTEILE



90 % Wasserersparnis



Hygiene: handkontaktfreie Betätigung



Elektronik im Körper integriert



Hygienespülung gegen Bakterienwachstum

