

Elektronischer Flüssigseifenspender für Wandmontage, 1 Liter

Art. 512066W

Spender für Flüssigseife oder hydroalkoholische Desinfektionslösung



BESCHREIBUNG

Elektronischer Flüssigseifenspender für Wandmontage, 1 Liter - Art. 512066W

Elektronischer Seifenspender für Wandmontage.
Spender für Flüssigseife oder hydroalkoholische Desinfektionslösung.
Vandalengeschützte Ausführung mit Schloss und gleichschließendem DELABIE Schlüssel.
Berührungslose Auslösung: automatische Erfassung der Hände durch Infrarotsensor (Erfassungsbereich einstellbar).
Gehäuse aus bakteriostatischem Edelstahl Werkstoff 1.4301.
Gehäuse aus einem Stück gefertigt: für einfache Reinigung und bessere Hygiene.
Verschwendungsarme Dosierpumpe: je Dosiereinheit 0,8 ml (bis auf 7 Dosiereinheiten pro Betätigung einstellbar).
Anti-Verstopfungsmodus aktivierbar: für den Fall seltener Nutzungen.
Automatischer Seifenspender: Betrieb durch 6 mitgelieferte Batterien AA 1,5 V (DC9V) im Gehäuse des Seifenspenders integriert.
Leuchtanzeige weist auf schwache Batterie hin.
Innenbehälter mit großer Öffnung: erleichtert das Befüllen mit großen Gebinden.
Mit Kontrollfenster.
Oberfläche Edelstahl Werkstoff 1.4301 pulverbeschichtet weiß.
Materialstärke Edelstahl: 1 mm.
Fassungsvermögen: 1 Liter.
Maße: 90 x 105 x 256 mm.
Für Flüssigseife auf pflanzlicher Basis, Maximal-Viskosität: 3.000 mPa.s.
Geeignet für hydroalkoholische Desinfektionslösung.
CE-Kennzeichnung.
Elektronischer Seifenspender für Wandmontage mit 30 Jahren Garantie.


TECHNISCHE DATEN

Elektronischer Flüssigseifenspender für Wandmontage, 1 Liter - Art. 512066W

Versorgung	6 Batterien AA
Technologie	Erfassung durch Infrarotsensor
Höhe	256 mm
Tiefe	90 mm
Breite	105 mm
Volumen	Innenbehälter 1 Liter
Materialstärke	1 mm

VORTEILE

-  Absolute Hygiene: berührungslose Auslösung
-  Komfort: automatischer Seifenspender
-  Verschwendungsarme Dosierpumpe
-  Flüssigseife oder hydroalk. Desinfektionslösung



Oberfläche

Edelstahl Werkstoff 1.4301
pulverbeschichtet weiß

Normen und
Zertifizierungen



Garantie



Ersatzteilsicherheit

