

Brausearmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP



Art. 2539EP

Einhebelmischer für Wandmontage, Bügelgriff

BESCHREIBUNG

Brausearmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2539EP

Brause-Einhebelmischer für Wandmontage.
Keramikkartusche Ø 40 mit Druckausgleichsfunktion und voreingestellter Warmwasserbegrenzung.
Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).
Konstante Temperatur, unabhängig von Druck- oder Durchflussschwankungen im Leitungsnetz.
Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min.
Körper aus Messing verchromt und Betätigung durch Bügelgriff.
Brauseabgang G 1/2B mit integriertem Rückflussverhinderer.
Mischbatterie mit S-Anschlüssen STOP/CHECK G 1/2B x G 3/4B.
Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.
Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM, besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.
Brausearmatur geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Brausearmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2539EP

Anschluss	G 1/2B
Technologie	Einhebelmischer SECURITHERM EP
Breite	175 mm
Durchflussmenge	9 l/min
Temperaturanschlag	JA
Oberfläche	Messing verchromt

Normen und Zertifizierungen	   
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	

VORTEILE



Reduziert Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall



EP-Technologie: reduziert Temperaturschwankungen



Ergonomie: Bügelgriff für leichte Handhabung



Wassersparnis: Durchflussmenge 9 l/min

