## Brausearmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP

Art. 2539EP

Einhebelmischer für Wandmontage, Bügelgriff



## **BESCHREIBUNG**

Brausearmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2539EP

Brause-Einhebelmischer für Wandmontage.

Keramikkartusche Ø 40 mit Druckausgleichsfunktion und voreingestellter Warmwasserbegrenzung.

Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).

Konstante Temperatur, unabhängig von Druck- oder Durchflussschwankungen im Leitungsnetz.

Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min.

Körper aus Messing verchromt und Betätigung durch Bügelgriff.

Brauseabgang G 1/2B mit integriertem Rückflussverhinderer.

Mischbatterie mit S-Anschlüssen STOP/CHECK G 1/2B x G 3/4B.

Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM, besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Brausearmatur geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

## VORTEILE



Reduziert Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall



EP-Technologie: reduziert Temperaturschwankungen



Ergonomie: Bügelgriff für leichte Handhabung



Wasserersparnis: Durchflussmenge

## **TECHNISCHE DATEN**

Brausearmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2539EP

Anschluss	G 1/2B
Technologie	Einhebelmischer SECURITHERM EP
Breite	175 mm
Durchflussmenge	9 l/min
Temperaturanschlag	JA
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	ACS SELBAQUA ELEMENT CONTROL C
Garantie	30 Her
Ersatzteilsicherheit	50 g

