

Duschsystem mit EP- Einhebelmischer

Art. 2539EPSKIT

Duschsystem mit Mischbatterie mit Druckausgleichsfunktion



BESCHREIBUNG

Duschsystem mit EP-Einhebelmischer - Art. 2539EPSKIT

Duschsystem mit Einhebelmischer.

- Duschsystem für Wandmontage mit Brause-Einhebelmischer EP. Keramikkartusche Ø 40 und Druckausgleichsfunktion (EP) und voreingestellter Warmwasserbegrenzung.

Absoluter Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).

Konstante Temperatur, unabhängig von Druck- oder Durchflussschwankungen. Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min.

Körper aus Messing verchromt, Betätigung durch Bügelgriff. Brauseabgang G 1/2B mit integriertem Rückflussverhinderer. Mischbatterie mit 2 Standard S-Anschlüssen G 1/2B x G 3/4B. Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

- Höhenverstellbare Handbrause (Art. 813) auf verchromter Brausestange mit Brauseschieber (Art. 821), Seifenablage und Brauseschlauch (Art. 834T1).
- Fallsicherung für Handbrause (Art. 830).

Duschsystem besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Duschsystem mit EP-Einhebelmischer - Art. 2539EPSKIT

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschluss | G 1/2B |
| Technologie | SECURITHERM EP |
| Breite | 175 mm |
| Durchflussmenge | 9 l/min |
| Temperaturanschlag | 39 °C |
| Oberfläche | Messing verchromt |
| Normen und Zertifizierungen | ACS   |
| Garantie |  |
| Ersatzteilsicherheit |  |

VORTEILE



Reduziert Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall



Druckausgleichsfunktion: konstante Temperatur



Ergonomie: Bügelgriff für leichte Handhabung



Wassersparnis: Durchflussmenge 9 l/min

