

2-Wand-Duschhandlauf mit verstellbarer Stange, Nylon antibakt. weiß

Art. 5481N

Hochwiderstandsfähiges, antibakterielles NylonClean glänzend weiß

BESCHREIBUNG

2-Wand-Duschhandlauf mit verstellbarer Stange, Nylon antibakt. weiß - Art. 5481N

2-Wand-Duschhandlauf mit verstellbarer vertikaler Brausestange Ø 32, für bewegungseingeschränkte Personen.
Bietet Halt und Stütze im Stehen.
Für sicheres Betreten und Bewegen in der Dusche.
Brauseschieber und/oder Seifenablage optional erhältlich.
Geeignet für Einhänge-Duschsitze (separat zu bestellen).
Antibakterielle Behandlung von Sitzfläche und Rückenlehne: optimaler Schutz gegen Bakterienwachstum.
Position der vertikalen Brausestange bei der Montage einstellbar: kann nach links oder rechts verschoben werden und passt sich so an die Installation an (Platzierung der Armaturen, Tiefe des Duschsitzes etc.).
Kann links- und rechtsseitig montiert werden.
Maße: 1.150 x 750 x 750 mm.
Für intensive Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich oder in Krankenhäusern geeignet.
Hochwiderstandsfähiges Polyamid (Nylon) mit Verstärkung aus antikorrosionsbehandeltem Stahl 2 mm.
Homogene, porenfreie Oberfläche für leichtere Reinigung und bessere Hygiene.
Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien und Reinigungsmitteln, Anti-UV-Behandlung.
Angenehmer und warmer Kontakt.
38 mm Abstand zwischen Griff und Wand: minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko für Knochenbrüche bei Stürzen.
Verdeckte Befestigungen durch Sechslloch-Wandflansch und Rosette, Ø 73. Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten.
Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg.
30 Jahre Garantie, CE-Kennzeichnung.



VORTEILE



Position der vertikalen Stange einstellbar



Antibakterielle Behandlung NylonClean



Auf mehr als 200 kg getestet



38 mm Abstand zur Wand: Minimaler Platzbedarf

TECHNISCHE DATEN

2-Wand-Duschhandlauf mit verstellbarer Stange, Nylon antibakt. weiß - Art. 5481N

Höhe	1.150 mm
Länge	750 mm
Breite	750 mm
Durchmesser	Ø 32
Wandabstand	38 mm
Materialstärke	Nylon: 3,5 mm; Stahl: 2 mm
Oberfläche	Hochwiderstandsfähiges Nylon antibakteriell glänzend weiß
Normen und Zertifizierungen	 
Garantie	

