

Sequentieller Einhebelmischer für Waschtisch

Art. 2640

Sequentieller Einhebelmischer, Auslauf schwenkbar/fest L.120



BESCHREIBUNG

Sequentieller Einhebelmischer für Waschtisch - Art. 2640

Sequentieller Waschtisch-Einhebelmischer für Wandmontage.
 Sequentieller Einhebelmischer: öffnet und schließt im Kaltwasserbereich in einem Radius von 70°.
 Mischbatterie für Wandmontage mit Schwenkauslauf unten L. 120 mit Hygiene-Strahlformer BIOSAFE.
 Geeignet zur Anbringung eines endständigen BIOFIL Wasserfilters.
 Auslauf einfach arretierbar.
 Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.
 Klassische Keramikkartusche Ø 35 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung.
 Körper und Auslauf mit kleinen PE-Schläuchen innen glatt, ohne Möglichkeit für Bakterienablagerungen und mit geringem Wasservolumen.
 Die Fließgeschwindigkeit des Wassers in diesen Schläuchen begrenzt die Entwicklung von Biofilm.
 Einfache thermische Desinfektion möglich, ohne Demontage des Bediengriffs oder Abschaltung der Kaltwasserversorgung.
 Durchflussmenge reguliert auf 5 l/min.
 Körper aus Messing verchromt.
 Handkontaktfreie Bedienung durch Hygienehebel L. 150.
 Mischbatterie geliefert mit S-Anschlüssen STOP/CHECK G 1/2B x G 3/4B geeignet für die Anforderungen im Gesundheitsbereich.
 Einhebelmischer besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.
 Sequentielle Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
 Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Sequentieller Einhebelmischer für Waschtisch - Art. 2640

Anschluss	G 1/2B
Technologie	Sequentieller Einhebelmischer BIOSAFE
Auslaulänge	120 mm
Durchflussmenge	5 l/min
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	ACS    
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	

VORTEILE



Sequentiell: Öffnen/Schließen über Kaltwasser



Einfache thermische Desinfektion ohne Demontage



Maximale Hygiene: Begrenzung des Biofilms



Auslauf schwenk- oder arretierbar

