

Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4

Art. 443416

Batterien integriert



BESCHREIBUNG

Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4 - Art. 443416

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Wandmontage:
Betrieb durch integrierte 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345.
Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert.
Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.
Verkalkungsarmer Strahlregler.
Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).
Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.
Körper aus Metall verchromt L. 130 mm.
Abdeckkappe geschützt durch 2 verdeckte Befestigungen.
Vorabsperrung.
Für Hinterwandmontage.
Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.
Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4 - Art. 443416

Versorgung	6V-Batterien
Anschluss	G 1/2B
Technologie	Elektronisch
Auslauflänge	130 mm
Durchflussmenge	3 l/min
Normen und Zertifizierungen	    
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	

VORTEILE



90 % Wasserersparnis



Hygiene: handkontaktfreie Betätigung



Elektronik im Körper integriert



Batteriewechsel von oben ohne Demontage

