

Thermostat-Mischbatterie PREMIX NANO

Art. 732230

Für Mischwasser von 34 bis 60 °C

BESCHREIBUNG

Thermostat-Mischbatterie PREMIX NANO - Art. 732230

Thermostat-Mischbatterie zur Bereitstellung von Mischwasser von 34 bis 60 °C:

Zur Versorgung von 1 bis 2 Waschtischarmaturen oder 1 Dusche.

Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.

Vermeidung Kaltwasserschokk: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.

Temperatur voreingestellt auf 38 °C, durch Installateur zwischen 34 und 60 °C einstellbar.

Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Empfohlener Durchfluss: von 3 bis 12 l/min.

Thermische Desinfektionen möglich.

Körper aus Messing verchromt, Anschluss Warmwasser G 3/8, Anschluss

Kaltwasser G 3/8B, Abgang Mischwasser G 3/8B.

Mit Anschluss-Set 3/8".

30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Thermostat-Mischbatterie PREMIX NANO - Art. 732230

Anschluss	3/8"
Technologie	Thermostatgesteuert
Höhe	70 mm
Oberfläche	Verchromt
Normen und Zertifizierungen	  
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	



VORTEILE



Abschaltung bei Kalt- oder Warmwasserausfall



Stabile Temperatur



Schutzfilter und Rückflussverhinderer zugänglich



Hochleistungsfähiges Thermostatelement

