

# Urinalspüler TEMPOMATIC 4

Art. 479411

Elektronisch mit integrierten Batterien



## BESCHREIBUNG

Urinalspüler TEMPOMATIC 4 - [Art. 479411](#)

Elektronischer Druckspüler für Urinal für Aufputzmontage mit integrierten Batterien:

Betrieb durch integrierte 6V-Lithium-Batterien Typ 17345.

Für Aufputzmontage.

Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert.

Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.

Erfassung nach 10 Sekunden Anwesenheit.

3 Programme (Spülmenge kann entsprechend Urinalmodell angepasst werden).

Stoßzeit-Programm (exklusiv von DELABIE):

- Kurze Spülung nach jeder Nutzung.

- Zusätzliche Spülung nach der Stoßzeit.

Hygienespülung alle 24 h nach der letzten Nutzung: verhindert Austrocknen des Geruchverschlusses.

Geeignet für Regenwasser.

Spülmenge 0,15 l/Sek. bei 3 bar, einstellbar.

Integrierte Vorabspernung mit Durchflussmengeneinstellung.

Aus einem Stück gefertigter Körper aus Metall verchromt.

Anschluss G 1/2B.

Wandanschluss, Abgang G 1/2B Wandabstand 35 mm.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

Ideal für Sanierungen:

Lässt sich einfach anstelle eines Selbstschluss-Druckspülers installieren.

## TECHNISCHE DATEN

Urinalspüler TEMPOMATIC 4 - [Art. 479411](#)

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Versorgung                  | 6V-Batterien |
| Anschluss                   | G 1/2B       |
| Technologie                 | Elektronisch |
| Höhe                        | 150 mm       |
| Tiefe                       | 70 mm        |
| Durchflussmenge             | 0,15 l/Sek.  |
| Normen und Zertifizierungen | CE           |

## VORTEILE



Maximale Hygiene: berührungslos




Stoßzeit-Programm



Batterien im Armaturenkörper integriert



Hygienespülung



---

Garantie

---

