

Urinalspüler TEMPOMATIC 4

Art. 479412

Elektronisch, mit integrierten Batterien

BESCHREIBUNG

Urinalspüler TEMPOMATIC 4 - [Art. 479412](#)

Elektronischer Druckspüler für Urinal für Aufputzmontage mit integrierten Batterien:

Betrieb durch integrierte 6V-Lithium-Batterien Typ 17345.

Für Aufputzmontage.

Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert.

Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.

Erfassung nach 10 Sek. Anwesenheit.

3 Programme (Spülmenge kann entsprechend Urinalmodell angepasst werden).

Stoßzeit-Programm (exklusiv von DELABIE):

- Kurze Spülung nach jeder Nutzung.

- Zusätzliche Spülung nach der Stoßzeit.

Hygienespülung alle 24 h nach der letzten Nutzung: verhindert Austrocknen des Geruchverschlusses.

Geeignet für Regenwasser.

Spülmenge 0,15 l/Sek. bei 3 bar, einstellbar.

Integrierte Vorabsperrung mit Durchflussmengeneinstellung.

Aus einem Stück gefertigter Körper aus Metall verchromt.

Anschluss G 1/2B.

Wandanschluss mit Spülrohr und Spülrohrverbinder Ø 35.

Für Standard-Urinal: Wandabstand 50 mm.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

Ideal für die Sanierungen:

Lässt sich einfach anstelle eines Selbstschluss-Druckspülers installieren.

TECHNISCHE DATEN

Urinalspüler TEMPOMATIC 4 - [Art. 479412](#)

Versorgung	6V-Batterien
Anschluss	G 1/2B
Technologie	Elektronisch
Höhe	450 mm
Tiefe	85 mm
Durchflussmenge	0,15 l/Sek.
Wandabstand	50 mm



VORTEILE



Maximale Hygiene: berührungslos




Stoßzeit-Programm



Batterien im Armaturenkörper integriert



Hygienespülung



Normen und
Zertifizierungen



Garantie

