

# Brause-Thermostatarmatur SECURITHERM Securitouch

Art. 9741

Zweigriff-Mischbatterie mit Abschirmung gegen Erhitzen



## BESCHREIBUNG

**Brause-Thermostatarmatur SECURITHERM Securitouch - Art. 9741**

Zweigriff-Thermostatarmatur für Brause SECURITHERM mit: Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse. Verbrühungsschutz: automatische Abschaltung bei Kalt- oder Warmwasserausfall.

Temperaturwahl durch verkalkungsarme Thermostatkartusche.

Mengenwahl durch Keramikoberteil mit 1/4-Umdrehung.

Temperatureinstellbereich von 25 °C bis 41 °C.

Mit doppeltem Temperaturanschlag: 1. Anschlag bei 38 °C ohne Verriegelung, 2. Anschlag bei 41 °C verriegelt.

Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bediengriffs oder Abschaltung der Kaltwasserversorgung.

Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min.

Körper aus Messing verchromt mit ERGO-Bediengriffen.

Brauseabgang G 1/2B.

Rückflussverhinderer und Schutzfilter in den Muttern G 3/4 integriert.

Mischbatterie ohne Wandanschlüsse.

10 Jahre Garantie.

## VORTEILE



SECURITHERM: optimierter Verbrühungsschutz



Mit doppeltem Temperaturanschlag



Securitouch Abschirmung gegen Verbrühen am Gehäuse



Spezielle Mischbatterie für Renovierung

## TECHNISCHE DATEN

**Brause-Thermostatarmatur SECURITHERM Securitouch - Art. 9741**

Anschluss	G 1/2B
Technologie	SECURITHERM Zweigriff-Thermostatarmatur, Securitouch
Tiefe	95 mm
Länge	286 mm
Durchflussmenge	9 l/min
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	 
Garantie	

